ezeta

TALADROS PERCUTORES

220 V

POTENCIA (W)	MANDRIL mm	R.P.M.	CARACTERISTICAS	Código
710	13	0-2.600	**Mod. EZTEP-0710** Uso en tareas livianas Carcaza de protección metálica Velocidad Variable Sentido de giro reversible Mango lateral - Guía de profundidad Peso 2,25 kg	*800287*
1.000	13	0-1.050 0-3.000	**Mod.EZTEP-1000** Equipo robusto para uso industrial Arranque progresivo Velocidad variable, sentido de giro reversible Mango lateral - Guía de profundidad Peso 3 kg	*800295*

EN CAJA

IVA 10,5%

ROTOMARTILLO

220 V

POTENCIA (W)	MANDRIL mm	R.P.M.	CARACTERISTICAS	Código
1100	SDS + Hormigón 26mm Acero 13mm Madera 30mm	0-930	**Mod. EZRME-1100K** Uso profesional 3 funciones: giro - percusión - giro + percusión Energía de impacto 3 joules Led testigo de conexión a red eléctrica Empuñadura Soft Grip con protección de mano Incluye mandril cilíndrico c/enc. SDS, 3 brocas SDS, 1 cincel y 1 punta Peso 6,25 kg - **En maletín plástico**	*800279*

IVA 10,5%

TALADRO BASE ELECTROMAGNETICA

220 V

POTENCIA (W)	MANDRIL mm	R.P.M.	CARACTERISTICAS	Código
1700	WELDON para perforado anular 42 mm ó Cilíndrico13mm	690	**Mod. EZTEM-1700** Uso industria pesada Montaje de naves en altura Adhesión magnética 15600 N/m independiente del avance Equipado con correa de seguridad en caso de corte eléctrico Carrera del eje 130mm - Fijación Weldon + Mandril cilíndrico 13 mm Sistema integrado lubro - refrigerante Caja de engranajes blindada Peso 13 kg - **En maletín plástico**	*800333*

GARANTIA 1 AÑO sólo con factura

SERVICIO TECNICO Puerta a Puerta

Brindamos una pronta solución a cualquier inconveniente con el equipo mediante un servicio puerta a puerta, retirando del domicilio del usuario la unidad afectada. Una vez en fábrica se repara y luego se entrega nuevamente al domicilio del cliente.