

## GRUPOS ELECTROGENOS PROFESIONAL









IVA 10,5%

	POTENCIA KW						TANQUE	AUTONOMIA	RUIDO	PESO	DIMENSIONES	VOLTI-	671:
MODELO	Máxima	Media	Volt-CA	ARRANQUE	HP	cm3	Its	MEDIA hs	(a 7 mts) dBA	Kgs	mm	METRO	Código
PX-1000	1,25	0,9			2,5	87	6,5	11	. 75	36	475x370x430	NO .	813265
PX-1200		1		Retráctil									813583
PX-2500	2,6	2	220-50 Hz		, I I	196	15	12		45	_ 590x475x460	SI -	813257
PX-2500 AE	2,0			Eléctrico y Retráctil						49			813338
* PX-5500	5,5	5		Retráctil	- 13	389	- 25	9	. 76	86	_ 680x540x550 _		813273
* PX5500 AE	5,5												813290
* * PX-7000 M AE	7	6,5		Eléctrico y Retráctil	15	420		8		95			813281
* * PX-7000 T AE										99			813346

- Motores VILLA, Nafteros, 4 tiempos, válvulas a la cabeza (OVH), encendido electrónico, sensor falta de aceite.
- Todos tienen AVR (regulador automático de voltaje), bobinados 100% cobre, salida CC 12V 8,3A.
- Llave térmica y llave de arranque, indicador nivel de combustible.
- Los equipos con arranque eléctrico incluyen la bateria.
- Los modelos de 5,5 KW incluyen fichas de conexión y llaves sacabujías.\*
- Los modelos de 7KW incluyen kits de ruedas, fichas de conexión y llaves sacabujías. \*\*



## **MOTOBOMBAS**

MODELO	SALIDA PULGADAS	CAUDAL MÁXIMO	ALTURA MANOMETRICA mts	SUCCIÓN mts	ARRANQUE	HP	cm3	TANQUE Its	PESO <b>Kgs</b>	CAPACIDAD ACEITE Its	Código
MBVX-2002	2"	30000 l/h	30			6,5	196	3,6	26	0.6	813427
MBVX-2003	3"	60000 l/h	35	6	Retráctil	6,5	190		29	0,6	813435
MBVX2404	4"	99600 l/h	30			8	242	6	49	0,95	813443

- Motores VILLA, Nafteros, 4 tiempos, válvulas a la cabeza (OVH), encendido electrónico, sensor falta de aceite.
- Bombas centrífugas, autocebantes, cuerpo de aluminio con diseño antivibratorio, diseñadas para aguas limpias.